


FILTRE PANNEAU – MP

Média filtrant plissé – Cadre carton

Description

- Filtre jetable avec du média filtrant synthétique **plissé** Intrepid® donnant ainsi une plus grande surface filtrante.
- Le média hydrofuge **progressif** est pourvu d'un treillis métallique a la sortie d'air. Le tout est maintenu dans un cadre **cartonné** résistant à l'humidité.
- Intrepid® est un média polyfin, thermolié et électrostatique, composé de 100% **de fibres synthétiques**, ce qui ne permet pas le développement de bactéries.



Domaines d'application

Ces filtres panneaux cartonnés sont utilisés comme **préfiltres** dans des différents domaines d'application:

- HVAC
- Groupes et armoires frigorifiques
- Air de pulsion dans des applications industrielles
- Installations à charbon actif
- Préfiltres pour la filtration absolue HEPA

Information sur le produit

- **Dimensions:** Standard voir informations techniques et Non-standard sur demande
- **Épaisseur:** Ce filtre est disponible en 1" (20 ou 25 mm), 2" (45mm) et 4" (95mm)
Sur demande aussi disponible en 1.5" (38mm) et 6" (145mm)
- **Classe:** ISO Coarse 60% / EN779:2012 G4
- **Cadre:** Le cadre cartonné est hydrofuge.
- **Emballage:** 1" = 12 ou 24 pièces / boîte; 2" = 12 pièces / boîte et 4" = 6 pièces / boîte
- **Sur demande:** **MPG** = Avec cadre en acier galvanisé
5MP = ISO Coarse 85% / EN779:2012 M5
VP = Avec du média imprégné de charbon actif
M7 = Energy saver – extra pleats

Classe EN 779	Profil Type	ISO 16890	Dimensions b x h x e	Débit nominal	Perte de charge ini.
------------------	----------------	--------------	-------------------------	------------------	-------------------------

		%	mm	m³/h	Pa
G4	MP 10101	Coarse 60%	241 x 241 x 20	314	60
	MP 10201		241 x 495 x 20	644	60
	MP 12121		292 x 292 x 20	460	60
	MP 12241		292 x 594 x 20	937	60
	MP 15151		368 x 368 x 20	731	60
	MP 15201		368 x 495 x 20	984	60
	MP 16191		394 x 470 x 20	1000	60
	MP 16201		394 x 495 x 20	1053	60
	MP 16241		394 x 594 x 20	1264	60
	MP 16251		394 x 622 x 20	1323	60
	MP 18181		445 x 445 x 20	1069	60
	MP 18201		445 x 495 x 20	1189	60
	MP 18241		445 x 594 x 20	1427	60
	MP 20201		495 x 495 x 20	1323	60
	MP 20241		495 x 594 x 20	1588	60
	MP 20251		495 x 622 x 20	1663	60
	MP 24241		594 x 594 x 20	1905	60
G4	MP 10102	Coarse 60%	241 x 241 x 45	418	62
	MP 10202		241 x 495 x 45	859	62
	MP 12122		292 x 292 x 45	614	62
	MP 12242		292 x 594 x 45	1249	62
	MP 15152		368 x 368 x 45	975	62
	MP 15202		368 x 495 x 45	1312	62
	MP 16192		394 x 470 x 45	1333	62
	MP 16202		394 x 495 x 45	1404	62
	MP 16242		394 x 594 x 45	1685	62
	MP 16252		394 x 622 x 45	1764	62
	MP 18182		445 x 445 x 45	1426	62
	MP 18202		445 x 495 x 45	1586	62
	MP 18242		445 x 594 x 45	1903	62
	MP 20202		495 x 495 x 45	1764	62
	MP 20242		495 x 594 x 45	2117	62
	MP 20252		495 x 622 x 45	2217	62
	MP 24242		594 x 594 x 45	2540	62

Classe EN 779	Profil Type	ISO 16890	Dimensions b x h x e	Débit nominal	Perte de charge ini.
------------------	----------------	--------------	-------------------------	------------------	-------------------------

		%	mm	m³/h	Pa
G4	MP 10104	Coarse 60%	241 x 241 x 95	544	80
	MP 10204		241 x 495 x 95	1117	80
	MP 12124		292 x 292 x 95	798	80
	MP 12244		292 x 594 x 95	1623	80
	MP 15154		368 x 368 x 95	1268	80
	MP 15204		368 x 495 x 95	1705	80
	MP 16164		394 x 394 x 95	1453	80
	MP 16204		394 x 495 x 95	1825	80
	MP 16254		394 x 622 x 95	2294	80
	MP 18184		445 x 445 x 95	1854	80
	MP 18314		445 x 775 x 95	3228	80
	MP 20204		495 x 495 x 95	2293	80
	MP 20244		495 x 594 x 95	2752	80
	MP 20254		495 x 622 x 95	2882	80
	MP 24244		594 x 594 x 95	3303	80

- Perte de charge finale recommandée: 250 Pa
- Résistance à la température: 70 °C
- Rendement opacimétrique moyen: ± 30-35%