

PAINTSTOP – PS2"

Média fibre de verre

Description

- La **structure** progressive **ouverte** du media fibre de verre garantit une **grande capacité de rétention** de pigments de peinture.
- Un liant spécial rend ce media filtrant solide et élastique, donnant ainsi **une excellente tenue mécanique**.



Domaines d'application

Ce filtre a été conçu spécialement pour **le dégagement efficace de pigments de peinture** dans les cabines de peinture.

Le filtre protège les gaines d'extraction, ventilateurs et moteurs et protège l'environnement. Ce filtre d'extraction est utilisé dans des cabines de peinture dans des différents secteurs industriels :

- **Industrie automobile / carrosseries**
- **Industrie de l'ameublement**
- **Métallurgie**
- ...

Information sur le produit

- **Dimensions:** Standard voir informations techniques et Non-standard sur demande
- **Epaisseur:** 2" (65mm)
- **Cadre:** Sans objet
- **Emballage:** Sur rouleau – dans des sacs en plastique
- **Couleur:** Vert (entrée) / Blanc (sortie)
- **Remplacement :** Recommandé de remplacer le filtre à une perte de charge finale de 80 Pa.
De préférence le matin et en lieu sur.
- **Sur demande:** Des pièces découpées sur mesure

Classe	Profil Type	ISO 16890	Dimensions b x l	Surface filtrante	Débit nominal	Perte de charge
--------	----------------	--------------	---------------------	----------------------	------------------	--------------------

		%	m	m ²	m ³ /h/m ²	Pa
G2	PS2"	Coarse 40%	0.5 x 25	12.5	2500 – 6100	7 - 41
			0.6 x 25	15		
			0.65 x 25	16.25		
			0.75 x 25	18.75		
			0.8 x 25	20		
			1 x 25	25		
			1.20 x 25	30		
			1.25 x 25	31.25		
			1.5 x 25	37.5		
			2 x 25	50		

- Vitesse de l'air : 0,7 – 1,7 m/s
- Perte de charge finale recommandée : 80 Pa
- Résistance à la température : -15°C à 120°C
- Capacité de rétention de pigments : 3500 – 4600 gr/m² à 80 Pa @ 0,7 m/s