

COLUMBUS FILTER® - COL

Overspray filtratie

Omschrijving

- De honingraat filter is een nieuw systeem van **overspray filtratie**.
- De filters zijn samengesteld uit **verschillende lagen Kraft-papier**.
Bepaalde types hebben een eindlaag van synthetisch medium.
- De unieke structuur met **lage weerstand** zorgt voor een **hoge opnamecapaciteit** en een lange levensduur.



Toepassingsgebieden

Type filter	Toepassing
Standaard met 6 lagen	Lijmen, luchtdrogende lakken, Primers, Beitsen
High Capacity filter met 8 lagen	Lijmen, luchtdrogende lakken, Primers, Beitsen, Urethanen, Epoxies, Plamuren, ...
Euro Supra II met 5 lagen + 1 synthetisch laagje	Epoxies, Luchtdrogende lakken, Watergedragen lakken, Moffellakken, ...
High Capacity Euro Supra II met 7 lagen + 1 synthetisch laagje	Lijmen, Epoxies, Luchtdrogende lakken, Primers, Plamuren, Moffellakken, Watergedragen lakken, Blanke lakken, ...

Productinformatie

- **Afmetingen:** Standaard zie technische info
- **Filterklasse:** niet van toepassing
- **Verpakking:** Per rol



Profil Type	Product- nummer	Afmetingen b x l	Samenstelling	Referentie
----------------	--------------------	---------------------	---------------	------------

		m		
CI-S	06.6001.106	1,10 x 9,8 m	6 lagen	Standaard
CI-HC	06.6011.106	1,10 x 9,8 m	8 lagen	High Capacity
CI-ESII	06.6031.106	1,10 x 9,8 m	5 lagen + synthetisch laagje	Euro Supra II
CI-HCS	06.6041.106	1,10 x 9,8 m	7 lagen + synthetisch laagje	High Capacity Euro Supra II