

FILTRE PANNEAU – HT

Media filtrant plissé - Filtre à hautes températures

Description


- Filtre jetable avec du **média fibre de verre plissé** ce qui implique une plus grande surface filtrante.
- Le média filtrant est maintenu dans un cadre **métallique** robuste.
- Ce filtre s'utilise pour des applications à hautes températures de fonctionnement jusqu'à **300°C**.



Domaines d'application

Ce filtre panneaux à hautes températures s'utilise dans des :

- Cabines de peinture et fours à peinture
- Préfiltration et filtration fine pour des applications à hautes températures



Information sur le produit

- **Dimensions:** Standard voir informations techniques et Non-standard sur demande
- **Epaisseur:** Ce filtre est disponible en 1" (22mm), 2" (48mm) et 4" (98mm)
Sur demande disponible avec épaisseur de 150mm et 292mm
- **Classification:** ISO ePM10 60% / EN779:2012 M5 jusqu'à ISO ePM1 85% / EN779:2012 F9
- **Cadre:** Acier galvanisé
- **Emballage:** 1" = 12 ou 24 pièces / boîte 2" = 12 pièces / boîte en 4" = 6 pièces / boîte

Classe EN 779	Profil Type	ISO 16890	Dimensions b x h x e	Débit nominal	Perte de charge initiale
------------------	----------------	--------------	-------------------------	------------------	-----------------------------

		%	mm	m³/h	Pa
M5	HT5-12241	ePM10 60%	287 x 592 x 22	260	55
	HT5-16201		400 x 500 x 22	310	
	HT5-16251		400 x 625 x 22	380	
	HT5-20201		500 x 500 x 22	380	
	HT5-20241		490 x 592 x 22	450	
	HT5-20251		500 x 625 x 22	480	
	HT5-24241		592 x 592 x 22	530	
M5	HT5-12242	ePM10 60%	287 x 592 x 48	470	55
	HT5-16202		400 x 500 x 48	570	
	HT5-16252		400 x 625 x 48	700	
	HT5-20202		500 x 500 x 48	700	
	HT5-20242		490 x 592 x 48	840	
	HT5-20252		500 x 625 x 48	880	
	HT5-24242		592 x 592 x 48	1000	
M5	HT5-12244	ePM10 60%	287 x 592 x 98	860	55
	HT5-16204		400 x 500 x 98	1030	
	HT5-16254		400 x 625 x 98	1290	
	HT5-20204		500 x 500 x 98	1290	
	HT5-20244		490 x 592 x 98	1520	
	HT5-20254		500 x 625 x 98	1600	
	HT5-24244		592 x 592 x 98	1800	
M6	HT6-12241	ePM2,5 50%	287 x 592 x 22	260	75
	HT6-16201		400 x 500 x 22	310	
	HT6-16251		400 x 625 x 22	380	
	HT6-20201		500 x 500 x 22	380	
	HT6-20241		490 x 592 x 22	450	
	HT6-20251		500 x 625 x 22	480	
	HT6-24241		592 x 592 x 22	530	
M6	HT6-12242	ePM2,5 50%	287 x 592 x 48	470	75
	HT6-16202		400 x 500 x 48	570	
	HT6-16252		400 x 625 x 48	700	
	HT6-20202		500 x 500 x 48	700	
	HT6-20242		490 x 592 x 48	840	
	HT6-20252		500 x 625 x 48	880	
	HT6-24242		592 x 592 x 48	1000	

Classe EN 779	Profil Type	ISO 16890	Dimensions b x h x e	Débit nominal	Perte de charge initiale
------------------	----------------	--------------	-------------------------	------------------	-----------------------------

		%	mm	m³/h	Pa
M6	HT6-12244	ePM2,5 50%	287 x 592 x 98	860	75
	HT6-16204		400 x 500 x 98	1030	
	HT6-16254		400 x 625 x 98	1290	
	HT6-20204		500 x 500 x 98	1290	
	HT6-20244		490 x 592 x 98	1520	
	HT6-20254		500 x 625 x 98	1600	
	HT6-24244		592 x 592 x 98	1800	
F7	HT7-12241	ePM1 60%	287 x 592 x 22	260	145
	HT7-16201		400 x 500 x 22	310	
	HT7-16251		400 x 625 x 22	380	
	HT7-20201		500 x 500 x 22	380	
	HT7-20241		490 x 592 x 22	450	
	HT7-20251		500 x 625 x 22	480	
	HT7-24241		592 x 592 x 22	530	
F7	HT7-12242	ePM1 60%	287 x 592 x 48	470	145
	HT7-16202		400 x 500 x 48	570	
	HT7-16252		400 x 625 x 48	700	
	HT7-20202		500 x 500 x 48	700	
	HT7-20242		490 x 592 x 48	840	
	HT7-20252		500 x 625 x 48	880	
	HT7-24242		592 x 592 x 48	1000	
F7	HT7-12244	ePM1 60%	287 x 592 x 98	860	145
	HT7-16204		400 x 500 x 98	1030	
	HT7-16254		400 x 625 x 98	1290	
	HT7-20204		500 x 500 x 98	1290	
	HT7-20244		490 x 592 x 98	1520	
	HT7-20254		500 x 625 x 98	1600	
	HT7-24244		592 x 592 x 98	1800	

Classe EN 779	Profil Type	ISO 16890	Dimensions b x h x e	Débit nominal	Perte de charge initiale
		%	mm	m³/h	Pa
F9	HT9-12241	ePM1 85%	287 x 592 x 22	260	185
	HT9-16201		400 x 500 x 22	310	
	HT9-16251		400 x 625 x 22	380	
	HT9-20201		500 x 500 x 22	380	
	HT9-20241		490 x 592 x 22	450	
	HT9-20251		500 x 625 x 22	480	
	HT9-24241		592 x 592 x 22	530	
F9	HT9-12242	ePM1 85%	287 x 592 x 48	470	185
	HT9-16202		400 x 500 x 48	570	
	HT9-16252		400 x 625 x 48	700	
	HT9-20202		500 x 500 x 48	700	
	HT9-20242		490 x 592 x 48	840	
	HT9-20252		500 x 625 x 48	880	
	HT9-24242		592 x 592 x 48	1000	
F9	HT9-12244	ePM1 85%	287 x 592 x 98	860	185
	HT9-16204		400 x 500 x 98	1030	
	HT9-16254		400 x 625 x 98	1290	
	HT9-20204		500 x 500 x 98	1290	
	HT9-20244		490 x 592 x 98	1520	
	HT9-20254		500 x 625 x 98	1600	
	HT9-24244		592 x 592 x 98	1800	

- Humidité relative maximale 90%
- Résistance à la température: 300 °C
- Classe de feu 2 U.L.