

FILTRES A POCHE SUR MESURE – OK

Avec du média synthétique

Description

- Ces **filtres à poches** sont faits **sur mesure** selon les besoins dans l'installation existante.
- Les filtres sont fabriqués selon le même procédé que les filtres à poches synthétiques standard Profilan.

Domaines d'application

Ce type de filtre est utilisé pour la filtration de l'air d'entrée pour

- Des installations de conditionnement de l'air
- D'autres applications industrielles

Information sur le produit

- **Dimensions:** Fait sur mesure
- **Epaisseur:** 25mm = standard
20mm = sur demande
- **Classification:** ISO Coarse 40% / EN779:2012 G2 jusqu'à ISO ePM1 50% / EN779:2012 F7
- **Cadre:** Acier galvanisé (OK)
- **Emballage:** Pas d'emballage standard
- **Remarque:** **OR** = filtre à poche sur fil d'acier au lieu de sur cadre
OKK = avec cadre en plastique



Classe EN 779	Profil Type	ISO 16890	Débit nominal	Vitesse de l'air	Perte de charge ini.
------------------	----------------	--------------	------------------	---------------------	-------------------------

		%	m ³ /h/m ²	m/s	Pa
G2 – G3	OK20	Coarse 40%	± 1500	± 2,5	± 30
G3	OK25	Coarse 50%	± 1500	± 2,5	± 40
G4	OK30	Coarse 60%	± 1500	± 2,5	± 50
M5	OK45	Coarse 85%	± 700	± 2,5	± 60
M6	OK65	ePM10 70%	± 700	± 2,5	± 80
F7	OK85	ePM1 50%	± 700	± 2,5	± 100
F8	OK95		± 700	± 2,5	± 125

- Toutes les valeurs indiquées sont calculées approximativement et en fonction du média utilisé et de la vitesse de l'air.

De plus amples informations : sur demande

- Perte de charge finale recommandée: 250 – 300 Pa
- Perte de charge finale maximale: 450 Pa
- Résistance à la température: max. 70 °C
- Comportement au feu selon DIN53438:F1

Identification du produit

Exemple d'une dimension : OK 85/6 dim. 625 x 500 x 300 mm

- OK Filtre à poches fait sur mesure avec un cadre en acier galvanisé épaisseur 25 mm
- 85 Fait de média synthétique de la classification F7 et ISO 16890
- 6 Nombre de poches par cadre (montées verticalement sur la base)
- 625 Base (B) (Largeur) du cadre (= base sur laquelle sont monté les poches verticalement)
- 500 Hauteur (H) des poches et du cadre
- 300 Profondeur des poches (Longueur des poches) (L)

