

FILTRES A POCHE P – FILTRE FIN

Filtres à poches synthétiques soudées

Description

- Les **filtres fins** sont produits en média polypropylène d'une grandeur de 0,3 µ à 10 µ.
- Ces nouveaux matériaux donnent des avantages importants en ce qui concerne **la santé et l'hygiène**.
- Aussi, ces nouveaux matériaux et le **soudage Ultrasonique** garantissent une sécurité d'emploi très élevée : les poches sont **absolument étanches**.
- En plus, les filtres fins sont faits avec un média **anti-bactéries**, qui protège encore mieux l'homme et l'environnement
- Les filtres conviennent à la norme **EN779:2012** et **ISO 16890**.



Domaines d'application

Ce type standard de filtre à poche est utilisé comme **filtre fin** pour des différentes applications:

- Conditionnement d'air – HVAC
- Chauffage à air chaud
- Air de circulation
- Air de pulsion de machines et de bâtiments

Information sur le produit

- **Dimensions:** Standard voir informations techniques
65 (592x490), **59** (490x892), **96** (892x592),... sont également disponibles
Non-standard sur demande
- **Epaisseur:** Standaard 360, 520 en 600mm
Non-standard sur demande
- **Nombre poches:** Nombre de poches par cadre $\Rightarrow C = 3 / D = 4 / E = 5 / F = 6 / H = 8$
- **Classe:** ISO ePM10 50% / EN779:2012 M5 jusqu'à ISO ePM1 70% / EN779:2012 F9
- **Cadre:** **PK** = Cadre plastique
P = Cadre galva
P * = Cadre galva 20mm

Classe EN 779	Profil Type	ISO 16890	Dimensions b x h x p	Nombre poches	Surface filtrante	Débit nominal	Perte de charge ini.
------------------	----------------	--------------	-------------------------	------------------	----------------------	------------------	-------------------------

		%	mm		m ²	m ³ /h	Pa
M5	P 55-66-52/H	ePM10 50%	592 x 592 x 520	8	5,80	3400	80
	P 55-56-52/F		490 x 592 x 520	6	4,35	2850	
	P 55-36-52/D		287 x 592 x 520	4	2,90	1700	
	P 55-63-52/H		592 x 287 x 520	8	3,19	1700	
	P 55-33-52/D		287 x 287 x 520	4	1,54	850	
	P 55-69-52/H		592 x 892 x 520	8	8,47	5100	
	P 55-39-52/D		287 x 892 x 520	4	4,18	2550	
M6	P 65-66-52/H	ePM10 70%	592 x 592 x 520	8	5,80	3400	90
	P 65-56-52/F		490 x 592 x 520	6	4,35	2850	
	P 65-36-52/D		287 x 592 x 520	4	2,90	1700	
	P 65-63-52/H		592 x 287 x 520	8	3,19	1700	
	P 65-33-52/D		287 x 287 x 520	4	1,54	850	
	P 65-69-52/H		592 x 892 x 520	8	8,47	5100	
	P 65-39-52/D		287 x 892 x 520	4	4,18	2550	
F7	P 85-66-52/H	ePM2.5 70%	592 x 592 x 520	8	5,80	3400	115
	P 85-56-52/F		490 x 592 x 520	6	4,35	2850	
	P 85-36-52/D		287 x 592 x 520	4	2,90	1700	
	P 85-63-52/H		592 x 287 x 520	8	3,19	1700	
	P 85-33-52/D		287 x 287 x 520	4	1,54	850	
	P 85-69-52/H		592 x 892 x 520	8	8,47	5100	
	P 85-39-52/D		287 x 892 x 520	4	4,18	2550	
F8	P 95-66-52/H	ePM1 70%	592 x 592 x 520	8	5,80	3400	165
	P 95-56-52/F		490 x 592 x 520	6	4,35	2850	
	P 95-36-52/D		287 x 592 x 520	4	2,90	1700	
	P 95-63-52/H		592 x 287 x 520	8	3,19	1700	
	P 95-33-52/D		287 x 287 x 520	4	1,54	850	
	P 95-69-52/H		592 x 892 x 520	8	8,47	5100	
	P 95-39-52/D		287 x 892 x 520	4	4,18	2550	
F9	P 99-66-52/H	ePM1 70%	592 x 592 x 520	8	5,80	3400	195
	P 99-56-52/F		490 x 592 x 520	6	4,35	2850	
	P 99-36-52/D		287 x 592 x 520	4	2,90	1700	
	P 99-63-52/H		592 x 287 x 520	8	3,19	1700	
	P 99-33-52/D		287 x 287 x 520	4	1,54	850	
	P 99-69-52/H		592 x 892 x 520	8	8,47	5100	
	P 99-39-52/D		287 x 892 x 520	4	4,18	2550	

Classe EN 779	Profil Type	ISO 16890	Afmetingen b x h x l	Aantal zakken	Oppervlak Nominaal	Debiet	Begin Weerstand
------------------	----------------	--------------	-------------------------	------------------	-----------------------	--------	--------------------

		%	mm		m ²	m ³ /h	Pa
M5	P 55-66-60/H	ePM10 50%	592 x 592 x 600	8	6,40	3400	75
	P 55-56-60/F		490 x 592 x 600	6	4,80	2850	
	P 55-36-60/D		287 x 592 x 600	4	3,30	1700	
	P 55-63-60/H		592 x 287 x 600	8	3,30	1700	
	P 55-33-60/D		287 x 287 x 600	4	1,70	850	
	P 55-69-60/H		592 x 892 x 600	8	9,20	5100	
	P 55-39-60/D		287 x 892 x 600	4	4,60	2550	
M6	P 65-66-60/H	ePM10 70%	592 x 592 x 600	8	6,40	3400	85
	P 65-56-60/F		490 x 592 x 600	6	4,80	2850	
	P 65-36-60/D		287 x 592 x 600	4	3,30	1700	
	P 65-63-60/H		592 x 287 x 600	8	3,30	1700	
	P 65-33-60/D		287 x 287 x 600	4	1,70	850	
	P 65-69-60/H		592 x 892 x 600	8	9,20	5100	
	P 65-39-60/D		287 x 892 x 600	4	4,60	2550	
F7	P 85-66-60/H	ePM2.5 70%	592 x 592 x 600	8	6,40	3400	110
	P 85-56-60/F		490 x 592 x 600	6	4,80	2850	
	P 85-36-60/D		287 x 592 x 600	4	3,30	1700	
	P 85-63-60/H		592 x 287 x 600	8	3,30	1700	
	P 85-33-60/D		287 x 287 x 600	4	1,70	850	
	P 85-69-60/H		592 x 892 x 600	8	9,20	5100	
	P 85-39-60/D		287 x 892 x 600	4	4,60	2550	
F8	P 95-66-60/H	ePM1 70%	592 x 592 x 600	8	6,40	3400	160
	P 95-56-60/F		490 x 592 x 600	6	4,80	2850	
	P 95-36-60/D		287 x 592 x 600	4	3,30	1700	
	P 95-63-60/H		592 x 287 x 600	8	3,30	1700	
	P 95-33-60/D		287 x 287 x 600	4	1,70	850	
	P 95-69-60/H		592 x 892 x 600	8	9,20	5100	
	P 95-39-60/D		287 x 892 x 600	4	4,60	2550	
F9	P 99-66-60/H	ePM1 70%	592 x 592 x 600	8	6,40	3400	190
	P 99-56-60/F		490 x 592 x 600	6	4,80	2850	
	P 99-36-60/D		287 x 592 x 600	4	3,30	1700	
	P 99-63-60/H		592 x 287 x 600	8	3,30	1700	
	P 99-33-60/D		287 x 287 x 600	4	1,70	850	
	P 99-69-60/H		592 x 892 x 600	8	9,20	5100	
	P 99-39-60/D		287 x 892 x 600	4	4,60	2550	

Klasse EN 779	Profil Type	ISO 16890	Afmetingen b x h x l	Aantal zakken	Oppervlak Nominaal	Debiet	Begin Weerstand
------------------	----------------	--------------	-------------------------	------------------	-----------------------	--------	--------------------

		%	mm		m ²	m ³ /h	Pa
M6	P 65-66-36/H	ePM10 70%	592 x 592 x 360	8	3,80	3400	120
	P 65-56-36/F		490 x 592 x 360	6	2,90	2850	
	P 65-36-36/D		287 x 592 x 360	4	1,90	1700	
	P 65-63-36/H		592 x 287 x 360	8	2,10	1700	
	P 65-33-36/D		287 x 287 x 360	4	1,00	850	
	P 65-69-36/H		592 x 892 x 360	8	5,50	5100	
	P 65-39-36/D		287 x 892 x 360	4	2,80	2550	
F7	P 85-66-36/H	ePM2.5 70%	592 x 592 x 360	8	3,80	3400	140
	P 85-56-36/F		490 x 592 x 360	6	2,90	2850	
	P 85-36-36/D		287 x 592 x 360	4	1,90	1700	
	P 85-63-36/H		592 x 287 x 360	8	2,10	1700	
	P 85-33-36/D		287 x 287 x 360	4	1,00	850	
	P 85-69-36/H		592 x 892 x 360	8	5,50	5100	
	P 85-39-36/D		287 x 892 x 360	4	2,80	2550	
F9	P 99-66-36/J	ePM1 70%	592 x 592 x 360	10	4,18	3400	210
	P 99-56-36/H		490 x 592 x 360	8	3,19	2850	
	P 99-36-36/E		287 x 592 x 360	5	2,09	1700	
	P 99-63-36/J		592 x 287 x 360	10	2,31	1700	
	P 99-33-36/E		287 x 287 x 360	5	1,10	850	
	P 99-69-36/J		592 x 892 x 360	10	6,05	5100	
	P 99-39-36/E		287 x 892 x 360	5	3,08	2550	

- Perte de charge finale recommandée: économique = 250 à 300 Pa
maximale = 450 Pa
- Résistance à la température: 80 °C

