

CASSETTE CHARBON ACTIF - CMD

Chargé en granules de charbon actif – Forme en V

Description

- Structure de la cassette très résistante avec une profondeur standard de 292mm
- Le media filtrant est composé uniquement de granules de charbon actif afin d'obtenir l'absorption des odeurs la plus effective.
- La structure du filtre est conçue avec un acier galvanisé très résistant à l'intérieur de laquelle plusieurs panneaux rempli de granules d charbon acit sont placées



Domaines d'application

Ce filtre compact est prévu pour la filtration des odeurs et des vapeurs indésirables dans des installations de conditionnement d'air:

- Bâtiments publics
- Bâtiments administratifs
- Aéroports
- Complexes industriels

Informations sur le produits

- **Dimensions:** Standard (voir fiche technique)
- **Classe de filtration:** Pas d'appication
- **Emballage:** Sur demande
- **Média filtrant:** Granules charbon actif
- **Remarques:** Il est fortement recommandé d'utiliser un filtre F7 (ou au minimum G4) afin de protéger les granules de charbon actif contre l'encrassement des poussières et des graisses.

Classe EN 779	Profil Type	Dimensions b x h x l	C.A. kg	Débit nominal	Capacité d'absorption (g)	Perte de charge
------------------	----------------	-------------------------	------------	------------------	------------------------------	--------------------

		mm	kg	m³/h		Pa
AK	CMD242412	610 x 610 x 292	28,2	1350	2000	30 - 45
	CMD122412	305 x 610 x 292	14,1	675	1000	
	CMD121212	305 x 305 x 292	7,1	340	500	
	CMD232312	592 x 592 x 292	26,0	1250	1900	
	CMD112312	287 x 592 x 292	13,3	635	940	

- Résistance à la température 40 - 50 °C
- Taux d'humidité maximal: 70%