

ACTIEF KOOLFILTER – DC

Discarb (DC)

Omschrijving

- Deze **afgesloten behuizing** bevat een aantal **actief kool paneelfilters die in V** geplaatst zijn.
- Elk paneel sluit **luchtdicht** af met de filtercelwand.
- Er werd een speciale techniek gebruik die de actief kool korrels op hun plaats houdt en dus **lekken** van poeder of korrels **voorkomt**, zelfs bij vochtige omstandigheden.



Toepassingsgebieden

Deze actief kool filters worden gebruikt om inkomende lucht te zuiveren of om ongewenste gassen, dampen en geuren uit de uitgaande luchtstroom te verwijderen, zoals bijvoorbeeld in :

- Grootkeukens
- Luchthavens
- Benzinstations
- Vergaderzalen
- Computerruimten
- Chemische toepassingen (H₂S, SO₂, NOX, HCL)

Productinformatie

- **Afmetingen:** Standaard zie technische info en Niet-standaard op aanvraag
- **Diepte:** Deze filtercellen zijn standaard verkrijgbaar in dieptes 8" (197mm), 12" (292mm), 16" (397mm), 18" (451mm en 24" (597mm)
- **Filterklasse:** Type 208 : algemene actief kool filtratie voor uiteenlopende toepassingen
Type 209 : speciaal ontwikkeld voor gebruik in musea en archieven
Type KI : voor intensieve verwijdering van lookgeur
- **Omkastings:** Gegalvaniseerd staal
- **Verpakking:** Per stuk



Klasse EN 779	Profil Type	Aantal Actief kool	Afmetingen b x h x d	Capaciteit Bij 0,1s	Gewicht per filter
------------------	----------------	-----------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------

		kg	mm	m ² /h	kg
-	DC-CF1-7C	10	594 x 594 x 197	800	22
	DC-CF1-HALF-7C	5	291 x 594 x 197	400	11
-	DC-CF2-7C	18	594 x 594 x 397	1370	34
	DC-CF2-HALF-7C	9	291 x 594 x 397	685	18