

FILTRES A CHARBON ACTIF – DC

Discarb (DC)

Description

- Dans cette **cellule fermée** sont incorporé des **plaques à charbon actif en forme de V**.
- Chaque panneau est renfermé **hermétiquement** dans la cellule.
- La fabrication se fait à l'aide d'une technique spéciale qui permet que les granules soient tenues en place et qui, par conséquent, **prévient des fuites** de poudre ou de granules, même en cas de conditions humides.



Domaines d'application

Ces filtres à charbon actif sont utilisés pour épurer l'air d'entrée ou pour éliminer les gaz, buées et odeurs indésirables de l'air de sortie, comme par exemple dans :

- La restauration collective
- Des aéroports
- Des stations d'essence
- Des salles de réunion
- Des salles d'ordinateurs
- Des applications chimiques (H₂S, SO₂, NOX, HCL)

Information sur le produit

- **Dimensions:** Standard voir informations techniques et Non-standard sur demande
- **Epaisseur:** Standard, ces cellules sont disponibles avec une épaisseur de 8" (197mm), 12" (292mm), 16" (397mm), 18" (451mm) et 24" (597mm)
- **Classification:** Type 208 : filtration à charbon actif générale pour des applications variées
Type 209 : développé spécialement pour des musées et archives
Type KI : pour l'élimination intensive de l'odeur d'ail
- **Caisson:** Acier galvanisé
- **Emballage:** Par pièce



Classe EN 779	Profil Type	Quantité de charbon actif	Dimensions b x h x p	Capacité à 0,1s	Poids par filtre
------------------	----------------	------------------------------	-------------------------	--------------------	---------------------

		kg	mm	m ² /h	kg
-	DC-CF1-7C	10	594 x 594 x 197	800	22
	DC-CF1-HALF-7C	5	291 x 594 x 197	400	11
-	DC-CF2-7C	18	594 x 594 x 397	1370	34
	DC-CF2-HALF-7C	9	291 x 594 x 397	685	18