

CADRES DE MONTAGE – TFR en KAG

Encadrements par éléments à encastrer

Description

- Les cadres de montage sont faits en **acier galvanisé**.
- Les cadres sont pourvus de 4 **loquets de verrouillage**.
- Les cadres de montage TFR sont pourvus d'un **joint d'étanchéité**. Pour les cadres de montage KAG ce joint est disponible sur demande.

Domaines d'application

Type TFR :

Pour le montage de filtres avec une épaisseur de 1" (25 mm) et 2" (45 mm), comme les

- Filtres panneaux (KS – MP – CZS)
- Filtres à poches
- Filtres compacts

Type KAG :

Pour le montage de filtres absolus avec une profondeur d'insertion de 150 ou 292 mm.



Information sur le produit

- **Dimensions:** Standard voir informations techniques
Non-standard sur demande
- **Epaisseur:** Cadres de montage TFR sont disponibles avec une épaisseur de 80, 100 ou 120 mm.
Cadres de montage KAG sont disponibles avec une épaisseur de 150 ou 292 mm.
- **Matière:** Acier galvanisé
- **Emballage:** 7 ou 14 pièces par boîte. Hauts modèles et dimensions spéciales : par pièce
- **Sur demande:** Des cadres en **acier inoxydable** (KRV)

Article	Profil Type	Verrouillage	Dimensions b x h x p
---------	-------------	--------------	-------------------------

	Filter frame	mm
TFR-66	25 + 25	610 x 610 x 75
TFR-56	25 + 25	508 x 610 x 75
TFR-36	25 + 25	305 x 610 x 75
TFR-66-3"	25 + 50	610 x 610 x 100
TFR-56-3"	25 + 50	508 x 610 x 100
TFR-36-3"	25 + 50	305 x 610 x 100
TFR-66-4"	100	610 x 610 x 120
TFR-56-4"	100	508 x 610 x 120
TFR-36-4"	100	305 x 610 x 120

Article	Profil Type	Dimensions b x h x p	Dimensions Filtres
---------	-------------	-------------------------	-----------------------

	mm	mm
KAG-66-12"	625 x 625 x 125	610 x 610 x 292
KAG-36-12"	320 x 625 x 125	305 x 610 x 292
KAG-66-6"	625 x 625 x 100	610 x 610 x 150
KAG-36-6"	320 x 625 x 100	305 x 610 x 150
KAG-66-12"	610 x 610 x 125	593 x 593 x 292
KAG-36-12"	305 x 610 x 125	287 x 593 x 292