

ACTIEF KOOL KORRELS – EX64

Omschrijving

- Actief kool korrels in **granulaat**, deze worden gebruikt in onze heropvulbare actiefkool behuizingen.
- De actief kool is speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van organische dampen en geuren.
- Zijn grote **absorptiecapaciteit**, door de microporeuze structuur en zijn **hardheid** maken hem uitermate geschikt voor de behandeling van lucht



Toepassingsgebieden

Deze actief kool korrels worden gebruikt om inkomende lucht te zuiveren of om ongewenste gassen, dampen en geuren uit de uitgaande luchtstroom te verwijderen, zoals bijvoorbeeld in :

- Grootkeukens
- Luchthavens
- Benzinestations
- Vergaderzalen
- Computerruimten
- Chemische toepassingen (H₂S, SO₂, NO₂, HCL)

Productinformatie

- **Afmetingen:** granulaat 4 x 8 mesh (4,75 – 2,36 mm)
- **Totaal oppervlak** 1150 - 1250 m²/g
- **Joodgetal:** min. 1150 m²/g
- **CTC:** min. 60
- **Watergehalte:** 2,5 % (max 5%)
- **Hardheid:** min. 98 %
- **Dichtheid:** 500 g/l (± 30)
- **Verpakking:** In zakken van 25 kg of in big bags van 500 kg
- **Op aanvraag:** Andere types actief kool verkrijgbaar op aanvraag, voor alternatieve toepassingen