



NON-WOVEN FILTERVLIES

Filterpapier - frituurolie

Omschrijving

- Er werden verschillende series filtervliezen ontwikkeld, in functie van de **diverse toepassingen**.
- De meest voorkomende kwaliteiten zijn **viscose**, **polypropyleen** en **polyester**.



Toepassingsgebieden

Filterpapier wordt gebruikt voor het filteren van :

- Koelemulsies
- Vloeistoffen van industriële wasmachines en waterzuivering
- Koel- en snijolie
- Frituurolie

Productinformatie

- **Afmetingen:** Standaard 0.92 x 500m en 0.8 x 500m
Niet-standaard op aanvraag
Standaard rollengtes : 250 of 500 lm
- **Filterklasse:** Niet van toepassing
- **Verpakking:** Per rol
- **Op aanvraag:** Buiten-standaard rollengte





Technische kenmerken

Eenheid

Test-methoden

Type Profil

Viscose

				INT 35
Samenstelling				100% viscose
Type Binding				Chemisch
Gewicht				30
Dikte				0,24
				MD - CD
DROOG	Trekkracht	N/5cm	Inst/MC 203/1	73 - 23
	Rekkracht	%		7 - 16
NAT	Trekkracht	N/5cm	Inst/MC 203/2	35 - 10
	Rekkracht	%		13 - 25
NA 1U IN OLIE 180°C	Trekkracht	N/5cm	Inst/MC 203/2	21.9 - 4.3
	Rekkracht	%		5.6 - 22.9
Luchtdoorlaatbaarheid		l/m ² /s**	Inst/MC 227	4700
Waterdoorlaatbaarheid		l/m ² /s	Inst/MC 236	1100
Poriegrootte		µm Gem		72
		Min		25
		Max		190

* MD = Machine Direction / CD = Cross Direction

** 196Pa/20cm²